

55シリーズと同じ扉加工で取付可能。
機能を限定したローコストタイプ
「V55シリーズ」。

調整式ローラー受/DFB-11

スムーズにロッドキャップが入り出できるようにローラーを設けたロッド棒受です。調整ネジがついてますので設置後「アタリ」を微調整できます。

上部ロッド棒/DFB-43

耐久性に優れた銅性のロッドキャップ付です。

ロッド棒ガイド/DFB-10

ロッド棒をサポートし調整式ローラー受にロッド棒を導く部材です。

グレモン締り/DL-V55

■シリンダー錠

メーカー	品番
Clavis	CD
MIWA	DA
GOAL	HD

トリガーセンサーストライク/DFB-50

グレモンハンドル/H83V

ロッド棒ガイド/DFB-10

下部ロッド棒/DFB-43

調整式ローラー受/DFB-11

グレモンボルト V55シリーズ

●バックセット	
Clavis MIWA GOAL	BS 70
●スペーシング (ハンドル、シリンダー錠センター間)	
Clavis MIWA GOAL	70
●ロッド棒ストローク	
	25
●適用ドア厚	
角芯L=105mmの場合	40~41
角芯L=110mmの場合	41~45
角芯L=115mmの場合	45~50
角芯L=120mmの場合	50~55
角芯L=125mmの場合	55~60
※上記以外の場合は別途	
●材質 / 仕上	
ケース	スチール/有色クロメート
フロントプレート	ステンレス/ヘアライン
ハンドル	アルミダイキャスト/焼付塗装

⚠️ ご注意

グレモン本体を取付後、ドアに焼付塗装を行うと内部の部品が溶けて故障する場合がありますのでしないでください。取付は焼付塗装後、扉が冷えた状態で行ってください。

■ロッド棒算定式

V55シリーズ

P.88~P.90

グレモン締り

- 1) 上部ロッド棒L=(DH)-(HH)-102.5
- 2) 下部ロッド棒L=(HH)-52.5
- 3) GG (両開用) の子扉側
上部ロッド棒L=(DH)-(HH)-107.5

フランス落し

- 1) 上部ロッド棒L=FH1-37
- 2) 下部ロッド棒L=FH2-37

※L寸法は、ロッド棒ネジ部先端から、ロッドキャップ先端までの長さを示します。

