

ガラスを邪魔せず設置ができるので框ドアに最適。
軽量・薄型ドア仕様のグレモンボルト「V60シリーズ」。

ローラー付ロッド棒/DFB-16
ロッドキャップにローラーが付いたロッド棒です。

ロッド棒ガイド/DFB-10-1
ロッド棒をサポートしロッド棒受にロッド棒を導く部材です。

ストライク/DFB-14

ロッド棒受/DFB-15
ローラー付ロッド棒をホールドします。

グレモン締め/DL-V60

■シリンダー錠

メーカー	品番
Clavis	CD
MIWA	DA

グレモンハンドル/H65

ロッド棒ガイド/DFB-10-1

ローラー付ロッド棒/DFB-16

ロッド棒受/DFB-15

グレモンボルト V60シリーズ

●バックセット	
Clavis MIWA	BS 40
●スペーシング (ハンドル、シリンダー錠センター間)	
Clavis	62
MIWA	62
●ロッド棒ストローク	
25	
●適用ドア厚	
角芯L=110mmの場合	28~39
角芯L=120mmの場合	39~49
角芯L=130mmの場合	49~59
角芯L=140mmの場合	59~69
角芯L=150mmの場合	69~79
※上記以外の場合は別途	
●材質/仕上	
ケース	スチール/有色クロメート
フロント	ステンレス/ヘアライン
ハンドル	亜鉛ダイキャスト/サーチライトニッケルクロム

⚠️ ご注意

グレモン本体を取付後、ドアに焼付塗装を行うと内部の部品が溶けて故障する場合がありますのでしないでください。取付は焼付塗装後、扉が冷えた状態で行ってください。

■ロッド棒算定式

V60シリーズ

P.97~P.99

グレモン締め

- 1) 上部ロッド棒L=(DH)-(HH)-102
- 2) 下部ロッド棒L=(HH)-89

フランス落し

- 1) 上部ロッド棒L=FH1-37
- 2) 下部ロッド棒L=FH2-37

※L寸法は、ロッド棒ネジ部先端から、ロッドキャップ先端までの長さ
を示します。

※DH2400以上のご使用はご遠慮ください。

