

LA SERIES

レバーハンドル錠

■用途:玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期:標準納期品●/受注生産品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



LA

操作性と防犯性を兼ね備えたレバーハンドルタイプのケースロックです。

■強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠です。
レバーハンドル錠の操作性の良さに加えてMAシリーズと同様の強度、耐久性を備えました。

■豊富なレバーハンドルの種類
レバーハンドルはアルミ合金製、ステンレス製、黄銅製が各種あり、アルミ合金製、ステンレス製の場合は着色も可能です。(P110～124参照)

■エスカチオンもご用意
エスカチオンのバリエーションも豊富にご用意しています。(P128、129参照)

■ガタツキのないレバーハンドルの取り付け
レバーハンドルの取付方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■片面ハンドル LA*-□H型
片面のみハンドルを取り付ける場合に使われます。鋼製扉専用です。左右勝手がありますので、ご注文時は左右勝手をご指示ください。(左右勝手の見方はP57参照)

■自動施錠タイプ LAT*-2A型
自動施錠タイプです。(バックセット51、64mmのみ) ケース深さと丸座の寸法がLA*-□型と異なりますのでご注意ください。(P147参照) また、レバーハンドルは、40・41・63・65・67型は使用できません。66型は丸座タイプのみとなります。

■つまみ部分の大きなAHサムターンもあります
詳細はP458を参照ください。

■LAシリーズとキー操作が同一のDAシリーズ (P257参照) を補助錠としてご使用ください。

■非常開装置付表示装置 LA*-8型
使用中を赤色で示す表示装置と、非常時に外側からコイン等で解錠できる非常開装置が付いていますので、トイレ、化粧室等に最適です。非常開装置のみの6型もあります。



■ダミーシリンダー LA.DY型
不要になったシリンダー穴やサムターン穴をふさぐための、ダミーシリンダーです。セット手配時は、型式の最後に『D』をつけてください。
型式例: LA*-2D型



■表示装置付シリンダー LA* - □W型 **新製品**

施錠状態が正面の表示により一目でわかるシリンダーです。外部からはキーで施錠します。公共施設・商業施設や使用制限(夜間・休日施錠)を必要としているようなトイレ、化粧室等に最適です。(受注生産品)

注) この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

型式	LA* - □W (□は機能番号1、2型を示す)
装着可能シリンダー	U9・PR・JN
バックセット(mm)	51以上
扉厚可能範囲(mm)	29以上~50未満

- 表示機能付シリンダーの仕上はSTのみです。
- 左右勝手があります。左右勝手の見方は非常錠P391を参照ください。



■デッドボルトへの攻撃をガードするLフロント

デッドボルトを保護するためのガードプレートが付いたフロントです。室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへの直接攻撃を防ぐことができます。



■防犯サムターンも装着可能です

B5サムターンまたはU1サムターンとの組み合わせも可能です。詳細はお問い合わせください。中央部には蓄光樹脂を使用しているため、周囲が暗くなるとしばらくの間、サムターンの状態が確認できます。

注1) LED照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

注2) 止水錠タイプの場合、防犯サムターンは装着できません。

■止水錠タイプ LA50-1WB型

集中豪雨等による室内側への浸水に対策した止水錠です。サムターンおよび室内側レバーハンドルに止水対策を施すことで、室内側への水の浸入を軽減します。詳細はお問い合わせください。

注1) 扉厚40mm、レバーハンドル50型(ST仕上)のみの設定です。

注2) 扉の性能により、止水性能は異なります。



■バックセット31mmは小判座仕様です



■X線遮断タイプ LA* - □X型

鉛入りのライナーを使用して扉の切欠からX線が漏れるのを軽減します。レントゲン室等にご使用ください。(バックセット51mm以上のみ)レバーハンドルの65型は使用できません。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャーシリンダー(詳細はP82参照)が装着可能です。丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■片面固定ハンドルまたは片面ハンドルに使用するブランクローズもあります。(P180参照)



LO.BR1
(片面固定ハンドル用)



LO.BR2
(片面ハンドル用)

LA SERIES レバーハンドル錠

■用途:玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期:標準納期品●/受注生産品● (P4参照)

仕様

バックセット(mm)	31・38・51・64・76・100
スペーシング(mm)	80
デッドボルトストローク(mm)	17・21
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50 50~58・58~66

●バックセット31、38mmおよび-6、-8型は、デッドボルトストローク17mmのみです。

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LA*-1	シリンダー		サムターン	玄関 事務室 会議室 診察室等	C111
		レバーハンドル		レバーハンドル		
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LA*-2	シリンダー		なし	機械室 設備室 点検口 倉庫、物置等	C191
		レバーハンドル		レバーハンドル		
	LA*-3	なし		サムターン	テラス 間仕切等	C081
		レバーハンドル		レバーハンドル		
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LA*-4	シリンダー		シリンダー	連絡扉 通路扉等	C171
		レバーハンドル		レバーハンドル		
	LA*-5	サムターン		サムターン	連絡扉	C221
		レバーハンドル		レバーハンドル		
	LA*-0	なし		なし	間仕切等	C010
		レバーハンドル		レバーハンドル		
	LA*-6	非常開装置		サムターン	トイレ 化粧室等	C091
		レバーハンドル		レバーハンドル		
	LA*-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	トイレ 化粧室等	C091
		レバーハンドル		レバーハンドル		

- シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・20・21・22・23・29・31・32・33・34・35・40・41・50・51・52・53・55・56・57・59・63・64・65・66・67・68・69・74・342・346・356・373・391・411・414・420・421・430・431・432・472型を示します。(樹脂製ハンドル40・41型は、木製軽量扉にご使用ください。) 63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。
- LBシリンダーの場合は枠に当たる場合がありますので、バックセット38mm以上のケースでご使用ください。
- ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に「D」を付けてください。型式例: LA*-2D型

材質・仕上・納期一覧

●: 標準納期品 ●: 受注生産品

材質・仕上	形状	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57	59	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	391	411	414	420	421	430	431	432	472							
アルミ SV				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●								●	●	●		●														
アルミ CB				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●								●	●	●		●														
アルミ GD				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●								●	●	●		●														
ステンレス ST																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレス SB																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレス CB																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレス CD																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
黄銅 BS																●											●								●																
黄銅 YB																●											●								●																
黄銅 SC																											●										●														
黄銅 CR																											●										●														
強化木		※1	※1																																																
ABS樹脂																※2	※2																																		

色調はP110~P124参照

注) ※印の仕上の詳細については本文をご参照ください。(※1) 18、19型:P110参照/(※2) 40、41型:P114参照/(※3) 67型:P118参照/(※4) 391型:P121参照