



レバーハンドル空錠

SERIES ■用途：間仕切/戸襖等 ■納期：標準納期品● /受注生産品○ (P4参照)



写真はLO33型 (CB)



写真はLOF22型 (SV)

LO

操作が容易なレバーハンドル空錠です。

■間仕切錠として最適

操作が容易なレバーハンドル錠なので、間仕切錠として最適です。

■豊富なレバーハンドルの種類

レバーハンドルはLAシリーズのハンドルがすべて使用できます。(LOFは18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391型が装着できません。)

■戸襖錠もご用意

片面が戸襖用ハンドルの戸襖錠もあります。(LOFシリーズ)

(注) ご発注の際はLOFシリーズの左右勝手をご指示ください。
 フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが右側…右勝手
 フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが左側…左勝手
 (左右勝手の見方の詳細はP57参照)

■固定ハンドル LO*Z型

長座付のものは除く。
 樹脂製のレバーハンドル40・41型はご使用になれません。

■片面ハンドル LO*-H型

片面のみハンドルを取付ける場合に使われます。左右勝手があります。鋼製扉専用です。(左右勝手の見方は戸襖と同様)



戸襖ハンドル



バックセット31mm

■機能

| 型式 | 外側 | 略図 | 内側 | 用途例 | JLMA規格 |
|------|---------|----|---------|------|--------|
| LO* | レバーハンドル | | レバーハンドル | 間仕切等 | C010 |
| LOF* | レバーハンドル | | 戸襖ハンドル | 戸襖 | C010 |

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します(装着可能レバーハンドル・納期の詳細はP102、103を参照ください)。LOF型は、18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391・420型が装着できません。(63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。)

●LO型にはLAシリーズおよびLPシリーズ40型のエスカチオンが使用できます。(ハンドル形状および切欠はLAシリーズに準じます。)

●公共住宅用としてLO*40-Y、LO*-Yもあります。(仕上・装着可能レバーハンドルはお問い合わせください。)

■材質・仕上

| | |
|---------------|--------------------------------|
| フロント、ストライク | 18-8ステンレス (SUS304) ヘヤーライン仕上 |
| 戸襖ハンドル (LOF型) | 亜鉛ダイカスト ジンカート仕上 |

■仕様

| | |
|-----------------------|---|
| バックセット (mm) | 31・38・51・64・76 (LOF型は51・64) |
| 扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満) | 25～33・33～42・42～50・50～58・58～66 (LOF型は29～33・33～42) |