

# TRF SERIES · TRT SERIES 強化ガラス扉用錠

■用途：強化ガラス扉 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP924をご参照ください。



写真はU9TRF-4型 (ST)



写真はU9TRT-4型 (ST)

## 強化ガラス扉用の錠前です。

■開き扉用のTRF型と引戸用のTRT型があります。

■TRTシリーズはストライクがオプションとなります。(詳細はP289参照)

■框扉用としてTRFK、TRTK型があります。

TRF  
TRT

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	TRF-1 TRT-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス扉等	G041
U9 PR LB JN	TRF-2 TRT-2	シリンダー		なし	強化ガラス扉等	G061
	TRF-3 TRT-3	なし		サムターン	強化ガラス扉等	G021
U9 PR LB JN	TRF-4 TRT-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス扉等	G051
	TRF-5 TRT-5	サムターン		サムターン	連絡扉等	G221

●LBシリンダーを装着する場合は、上框用と下框用で仕様が異なります。型式は下記のようにご指示ください。シリーズ名の次にある□は、機能番号1~4を示します。  
 TRF 上框用：LBTRFU-□、下框用：LBTRFD-□  
 TRT 上框用：LBTRTU-□、下框用：LBTRTD-□

材質・仕上・納期一覧		ステンレス製			
型式	材質・仕上	ST	SB	CB	CD
	TRF・TRT		●	●	●
TRFK		●	●	●	●
TRTK		●	●	●	●

●：標準納期品 ●：受注生産品  
色調はP77参照

仕様	
扉厚可能範囲	25~29・29~33・33~42・42~50・50~58
(mm以上~mm未満)	58~66